HİGHVAC SERİSİ VAKUM POMPALARI

Vaccon'un Highvac Vakum Pompaları 29,5"Hg'yi aştığında vakum seviyelerine ulaşır ve vakum akış oranlarının geniş aralığını sunarlar. Kap boşaltma, işlem kontrol, ve HVAC uygulamaları için idealdirler. Çünkü topluluğun hareket eden parçaları yoktur, onların temizlenmesi kolaydır. HIGVAC pompalar bulaşmanın bulunduğu uygulamalar için idealdir.
Onların yüksek vakum oranları, küçük boyutları, tasarım özellikleri sistem tasarımcıların daha küçük ve az masraflı bileşikler kullanmasını ve bakım tamir masraflarını azaltmalarına olanak sağlarlar.

ÖZELLİKLER

- 29,5" Hg'nin üzerindeki vakum seviyeleri
- Küçük boyutu
- Hareketli parça yok

Ayrıntılı çizimler için sayfa 27'ya, uygun aksesuarlar için sayfa 18'e bakınız.

PERFORMANS VERİSİ

Model	Hava Tüketim (SCFM) 80 @ PSI	VAKUM AKIŞI (SCFM) VS. VAKUM SEVİYE ("HG) @80PSI								
		0"	4"	8"	12"	16"	20"	24"	28"	29.5"
HVP 100	4.90	1.20	0.97	0.90	0.85	0.73	0.60	0.50	0.20	0.00
HVP 200	8.60	3.20	2.75	2.40	2.10	1.55	1.30	0.80	0.35	0.00
HVP 300	22.00	6.00	5.20	3.50	3.10	2.45	1.50	1.20	0.45	0.00

Vakum seviyesi: vakum pompası tarafından oluşturulan emme büyüklüğü. Vakum seviyesi yükselme ve barometrik basınç tarafından etkilenir. Yükseltmenin her bir 1000 feeti için, vakum yaklaşık olarak 1"Hg olarak azalır.